




## NDNN77568LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **68,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6345 lm) (69.7W) (91.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高181・重2.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(高反射ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーS・

NQ28661+NQL10021・NQ28641+NQL10021 (別売)

ライトマネージャーL・NQ27041・NQ27061・NQ27141・

NQ27161 (別売)(インバータ・LED用モジュールに接続)

ライトマネージャーFx・NQ28861・NQ28841 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595Z・NQ21592Z・NQ21585Z・NQ21582Z・

NQ21535Z・NQ21532Z (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)調光する場合は適合ライトコントロールと組み合

わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

