

埋込穴寸法
Ø100

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。


<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。



天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø100±1mm
9mm以上	Ø100 ⁺³ ₋₀ mm

- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・55度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・壁スイッチと接続する場合は壁スイッチ1個当たり8台まででご使用ください。
9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流が大きくなります。

電源ユニット内蔵型・浅型10H



照射角度



<適合リニューアルプレート>

LGK02000・LGK02001
LGK02004・LGK02005


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法で断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります

入力電流	0.14A	消費電力	8.0W	5	LEDユニット	1個	品番
LED	高演色電球色タイプ1個 明るさ：白熱灯60形相当	4	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		高気密SB形	
		3	本 体	PBT		LGB73173LE1	
器具質量	0.7kg	2	セ ー ド	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
特記事項		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	