LGB54236LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1261lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
2700K 照度光束1091lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２３６ＬＵ１

LGB54238LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1141lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
2700K 照度光束1031lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２３８ＬＵ１

LGB54246LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1711lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 照度光束1491lm、消費電力10W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２４６ＬＵ１

LGB54248LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1740lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 照度光束1531lm、消費電力10W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２４８ＬＵ１

LGB54286LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1021lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
2700K 照度光束 897lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２８６ＬＵ１

LGB54288LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1271lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
2700K 照度光束1111lm、消費電力 7. 1W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２８８ＬＵ１

LGB54296LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1641lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 照度光束1411lm、消費電力10W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２９６ＬＵ１

LGB54298LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 照度光束1916lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 照度光束1671lm、消費電力10W、電圧100V
取付タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４２９８ＬＵ１

LGB54335LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1191lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３３５ＬＢ１

LGB54336LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束553lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３３６ＬＢ１

LGB54337LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1281lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３３７ＬＢ１

LGB54338LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1191lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３３８ＬＢ１

LGB54345LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1641lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３４５ＬＢ１

LGB54346LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1164lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３４６ＬＢ１

LGB54347LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1641lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３４７ＬＢ１

LGB54348LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1021lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３４８ＬＢ１

LGB54385LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1281lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３８５ＬＢ１

LGB54386LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1021lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３８６ＬＢ１

LGB54387LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1641lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３８７ＬＢ１

LGB54388LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1021lm、消費電力8. 6W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３８８ＬＢ１

LGB54395LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1701lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３９５ＬＢ１

LGB54396LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1361lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３９６ＬＢ１

LGB54397LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
照度光束1281lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３９７ＬＢ１

LGB54398LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
照度光束1021lm、消費電力13. 7W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４３９８ＬＢ１

LGB54520LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra82
照度光束336lm、消費電力6. 8W、電圧100V
単ルック、集光タイプ、100V直線ダクト用
カード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仕様照明灯（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２０ＬＢ１

LGB54520LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束541lm、消費電力6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向240度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２０ＬＥ１

LGB54521LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束413lm、消費電力6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向240度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２１ＬＢ１

LGB54521LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束413lm、消費電力6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向240度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２１ＬＥ１

LGB54522LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束390lm、消費電力6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向240度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２２ＬＢ１

LGB54522LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束390lm、消費電力6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向240度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２２ＬＥ１

LGB54525LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束375lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２５ＬＢ１

LGB54525LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束375lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２５ＬＥ１

LGB54526LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束355lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２６ＬＢ１

LGB54526LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束355lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２６ＬＥ１

LGB54527LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束335lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５２７ＬＢ１

LGB54527LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束335lm、消費電力6.6W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５２７ＬＥ１

LGB54530LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束490lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３０ＬＢ１

LGB54530LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束490lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３０ＬＥ１

LGB54531LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束464lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３１ＬＢ１

LGB54531LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束464lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３１ＬＥ１

LGB54532LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束438lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３２ＬＢ１

LGB54532LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束438lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５３２ＬＥ１

LGB54535LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束400lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３５ＬＢ１

LGB54535LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束400lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５３５ＬＥ１

LGB54536LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束320lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３６ＬＢ１

LGB54536LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



温白色（3500K）、Ra83
器具光束320lm、消費電力6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５３６ＬＥ１

LGB54537LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束402lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ５４５３７ＬＢ１

LGB54537LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束402lm、消費電力6.6W、電圧100V
集光タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５３７ＬＥ１

LGB54550LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束563lm、消費電力9.7W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５５０ＬＥ１

LGB54551LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力9.7W、電圧100V
拡散タイプ、100V配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５４５５１ＬＥ１

LGB54552LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５４５５２ＬＥ１

LGB54555LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５５５ＬＥ１

LGB54556LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５５６ＬＥ１

LGB54557LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５４５５７ＬＥ１

LGB54560LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５６０ＬＥ１

LGB54561LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５６１ＬＥ１

LGB54562LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５６２ＬＥ１

LGB54565LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５４５６５ＬＥ１

LGB54566LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５４５６６ＬＥ１

LGB54567LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５６７ＬＥ１

LGB54570LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５７０ＬＢ１

LGB54571LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５４５７１ＬＢ１

LGB54572LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５７２ＬＢ１

LGB54575LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５７５ＬＢ１

LGB54576LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５７６ＬＢ１

LGB54577LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５７７ＬＢ１

LGB54580LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８０ＬＢ１

LGB54581LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８１ＬＢ１

LGB54582LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８２ＬＢ１

LGB54585LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８５ＬＢ１

LGB54586LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８６ＬＢ１

LGB54587LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当



パナソニック　ＬＧＢ５４５８７ＬＢ１

LGB59250K.DXF

ＬＥＤスポットライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５９２５０Ｋ

LGB59251K.DXF

ＬＥＤスポットライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５９２５１Ｋ

LGB59270.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５９２７０

LGB59277K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra80
器具光束2241lm、消費電力3. 4W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ホワイト）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２７７Ｋ

LGB59278K.DXF

ＬＥＤスポットライト　３０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra80
器具光束2551lm、消費電力3. 4W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ホワイト）（ちびつ付属し）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２７８Ｋ

LGB59279K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra80
器具光束2241lm、消費電力3. 4W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ブラック）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２７９Ｋ

LGB59280.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束1001lm、消費電力14. 3W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ちびつ付属し）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２８０

LGB59290Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra84
器具光束4131lm、消費電力7. 8W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ホワイト）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２９０Ｚ

LGB59291Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束2671lm、消費電力3. 8W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ちびつ付属し）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２９１Ｚ

LGB59292Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当



電球色（2700K）、Ra84
器具光束4131lm、消費電力7. 8W、電圧100V
100V動線ダラ1本
セード：ボックーボード（ブラック）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ５９２９２Ｚ

LGB84236LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束3361lm、消費電力7. 1W、電圧100V
2700K 器具光束2721lm、消費電力7. 1W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２３６ＬＵ１

LGB84238LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束4141lm、消費電力7. 1W、電圧100V
2700K 器具光束4521lm、消費電力7. 1W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２３８ＬＵ１

LGB84246LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束7711lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 器具光束8901lm、消費電力10W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２４６ＬＵ１

LGB84248LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束7401lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 器具光束8531lm、消費電力10W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２４８ＬＵ１

LGB84286LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束4631lm、消費電力7. 1W、電圧100V
2700K 器具光束5451lm、消費電力7. 1W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２８６ＬＵ１

LGB84288LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束3371lm、消費電力7. 1W、電圧100V
2700K 器具光束5611lm、消費電力7. 1W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２８８ＬＵ１

LGB84296LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束5541lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 器具光束4411lm、消費電力10W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２９６ＬＵ１

LGB84298LU1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼光色（6200K）、Ra80/電球色（2700K）、Ra80
6200K 器具光束8161lm、消費電力10W、電圧100V
2700K 器具光束7071lm、消費電力10W、電圧100V
転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４２９８ＬＵ１

LGB84325LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束3211lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４３２５ＬＥ１

LGB84326LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束3211lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４３２６ＬＥ１

LGB84327LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束3211lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４３２７ＬＥ１

LGB84328LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束4641lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４３２８ＬＥ１

LGB84335LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束4101lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３３５ＬＢ１

LGB84336LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束5551lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３３６ＬＢ１

LGB84337LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束5541lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３３７ＬＢ１

LGB84338LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束5551lm、消費電力9W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３３８ＬＢ１

LGB84345LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束8461lm、消費電力13. 7W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３４５ＬＢ１

LGB84346LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束8461lm、消費電力13. 7W、電圧100V
重ルクス、転倒タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
台座側調式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３４６ＬＢ１

LGB84347LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束8241lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３４７ＬＢ１

LGB84348LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束8281lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３４８ＬＢ１

LGB84376LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束4281lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３７６ＬＥ１

LGB84378LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束4281lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３７８ＬＥ１

LGB84385LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束5321lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３８５ＬＢ１

LGB84386LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束5281lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３８６ＬＢ１

LGB84387LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束5281lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３８７ＬＢ１

LGB84388LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束5281lm、消費電力8W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３８８ＬＢ１

LGB84395LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束7761lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３９５ＬＢ１

LGB84396LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束7761lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３９６ＬＢ１

LGB84397LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束8211lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３９７ＬＢ１

LGB84398LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束8238lm、消費電力13．7W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４３９８ＬＢ１

LGB84405LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束4281lm、消費電力17．6W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４０５ＬＢ１

LGB84406LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束4106lm、消費電力17．6W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４０６ＬＢ１

LGB84455LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束8185lm、消費電力17．6W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４５５ＬＢ１

LGB84456LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束8240lm、消費電力17．6W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４５６ＬＢ１

LGB84465LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、高演色Ra95
器具光束7261lm、消費電力27．4W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４６５ＬＢ１

LGB84466LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、高演色Ra95
器具光束7261lm、消費電力27．4W、電圧100V
黒ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４４６６ＬＢ１

LGB84520LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ｒａ83
器具光束3361lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２０ＬＢ１

LGB84520LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ｒａ83
器具光束3361lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５２０ＬＥ１

LGB84521LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ｒａ83
器具光束4131lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２１ＬＢ１

LGB84521LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ｒａ83
器具光束4131lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５２１ＬＥ１

LGB84522LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ｒａ83
器具光束3901lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２２ＬＢ１

LGB84522LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ｒａ83
器具光束3901lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５２２ＬＥ１

LGB84525LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ｒａ83
器具光束3775lm、消費電力6．6W、電圧100V
拡散タイプ、天神直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
仮照明試式（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２５ＬＢ１

LGB84525LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束571lm、消費電力6W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２５ＬＥ１

LGB84526LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束553lm、消費電力6W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２６ＬＢ１

LGB84526LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束553lm、消費電力6W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２６ＬＥ１

LGB84527LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束571lm、消費電力6W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２７ＬＢ１

LGB84527LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束571lm、消費電力6W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５２７ＬＥ１

LGB84530LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束490lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３０ＬＢ１

LGB84530LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束490lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３０ＬＥ１

LGB84531LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束464lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３１ＬＢ１

LGB84531LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束464lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３１ＬＥ１

LGB84532LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束438lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３２ＬＢ１

LGB84532LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束438lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３２ＬＥ１

LGB84535LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束450lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３５ＬＢ１

LGB84535LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束450lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３５ＬＥ１

LGB84536LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束426lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３６ＬＢ１

LGB84536LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束426lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３６ＬＥ１

LGB84537LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束402lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
信号制御式（2線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５３７ＬＢ１

LGB84537LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束402lm、消費電力6.8W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５３７ＬＥ１

LGB84550LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束640lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５０ＬＥ１

LGB84551LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５１ＬＥ１

LGB84552LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束702lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５２ＬＥ１

LGB84555LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束570lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５５ＬＥ１

LGB84556LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束636lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５６ＬＥ１

LGB84557LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

温白色（3500K）、Ra83
器具光束604lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５５７ＬＥ１

LGB84560LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束744lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５６０ＬＥ１

LGB84561LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束631lm、消費電力9.7W、電圧100V
転換タイプ、天井直付型・壁直付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５６１ＬＥ１

LGB84562LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力8.7W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５６２ＬＥ１

LGB84565LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力8.7W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５６５ＬＥ１

LGB84566LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力8.7W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５６６ＬＥ１

LGB84567LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力8.7W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８４５６７ＬＥ１

LGB84570LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束740lm、消費電力8.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７０ＬＢ１

LGB84571LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束702lm、消費電力8.9W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７１ＬＢ１

LGB84572LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束604lm、消費電力8.9W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７２ＬＢ１

LGB84575LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束604lm、消費電力8.9W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７５ＬＢ１

LGB84576LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束604lm、消費電力8.9W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７６ＬＢ１

LGB84577LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束570lm、消費電力8.9W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５７７ＬＢ１

LGB84580LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束631lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８０ＬＢ１

LGB84581LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束768lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８１ＬＢ１

LGB84582LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束744lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８２ＬＢ１

LGB84585LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束768lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８５ＬＢ１

LGB84586LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束725lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８６ＬＢ１

LGB84587LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束768lm、消費電力9.9W、電圧100V
集光タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向360度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４５８７ＬＢ１

LGB84620LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束772lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２０ＬＢ１

LGB84620LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束772lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６２０ＬＥ１

LGB84621LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束736lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２１ＬＢ１

LGB84621LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束736lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６２１ＬＥ１

LGB84622LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束780lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２２ＬＢ１

LGB84622LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束780lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６２２ＬＥ１

LGB84625LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束750lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２５ＬＢ１

LGB84625LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束750lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６２５ＬＥ１

LGB84626LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束710lm、消費電力12.6W、電圧100V
拡散タイプ、天井埋め型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度
伝導制御式（２線式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２６ＬＢ１

LGB84626LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束710lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向120度

パナソニック　ＬＧＢ８４６２６ＬＥ１

LGB84627LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束570lm、消費電力13．6W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向120度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２７ＬＢ１

LGB84627LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束570lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向120度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６２７ＬＥ１

LGB84630LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束590lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向120度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３０ＬＢ１

LGB84630LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束590lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向120度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３０ＬＥ１

LGB84631LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束281lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３１ＬＢ１

LGB84631LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束281lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３１ＬＥ１

LGB84632LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束376lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３２ＬＢ１

LGB84632LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束376lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３２ＬＥ１

LGB84635LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束500lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３５ＬＢ１

LGB84635LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束500lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３５ＬＥ１

LGB84636LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束252lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３６ＬＢ１

LGB84636LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束252lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３６ＬＥ１

LGB84637LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束204lm、消費電力13．6W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６３７ＬＢ１

LGB84637LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束204lm、消費電力12W、電圧100V
集光タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６３７ＬＥ１

LGB84670LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1402lm、消費電力19．8W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７０ＬＢ１

LGB84670LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1204lm、消費電力19．4W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７０ＬＥ１

LGB84671LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1402lm、消費電力19．8W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７１ＬＢ１

LGB84671LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1204lm、消費電力19．4W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７１ＬＥ１

LGB84672LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1326lm、消費電力19．8W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７２ＬＢ１

LGB84672LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1326lm、消費電力19．4W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７２ＬＥ１

LGB84675LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1272lm、消費電力19．8W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７５ＬＢ１

LGB84675LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1272lm、消費電力19．4W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７５ＬＥ１

LGB84676LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1208lm、消費電力19．8W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度
仕様制限式（２段式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７６ＬＢ１

LGB84676LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1208lm、消費電力19．4W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下90度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７６ＬＥ１

LGB84677LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1140lm、消費電力19．8W、電圧100V
配線タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６７７ＬＢ１

LGB84677LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1140lm、消費電力19．4W、電圧100V
配線タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６７７ＬＥ１

LGB84680LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1622lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８０ＬＢ１

LGB84680LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1622lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８０ＬＥ１

LGB84681LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1576lm、消費電力19．8W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８１ＬＢ１

LGB84681LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1576lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８１ＬＥ１

LGB84682LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1488lm、消費電力19．8W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８２ＬＢ１

LGB84682LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1488lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８２ＬＥ１

LGB84685LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1526lm、消費電力19．8W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８５ＬＢ１

LGB84685LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1526lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８５ＬＥ１

LGB84686LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1450lm、消費電力19．8W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８６ＬＢ１

LGB84686LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1450lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８６ＬＥ１

LGB84687LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1358lm、消費電力19．8W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度
仮想開口径（2個式）

パナソニック　ＬＧＢ８４６８７ＬＢ１

LGB84687LE1.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1358lm、消費電力19．4W、電圧100V
埋込タイプ、天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８４６８７ＬＥ１

LGB89077K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束463lm、消費電力5．8W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（ホワイト）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０７７Ｋ

LGB89078K.DXF

ＬＥＤスポットライト　３０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束463lm、消費電力5．8W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（反射つや消し）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０７８Ｋ

LGB89079K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束2324lm、消費電力8．6W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（ブラック）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０７９Ｋ

LGB89090Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束1124lm、消費電力15．6W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（ホワイト）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０９０Ｚ

LGB89091Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束1124lm、消費電力15．6W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（反射つや消し）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０９１Ｚ

LGB89092Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束2324lm、消費電力15．6W、電圧100V
天井埋付型・壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（ブラック）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下0度、回転方向180度

パナソニック　ＬＧＢ８９０９２Ｚ

LGB89250K.DXF

ＬＥＤスポットライト　４０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束359lm、消費電力4．7W、電圧100V
ウォールタイプ、壁面付型・壁面取付型
セード：アクリル（透明・一部つや消し）
（クローム仕上）
可動範囲上下45度、回転方向315度

パナソニック　ＬＧＢ８９２５０Ｋ

LGB89251K.DXF

ＬＥＤスポットライト　４０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束300lm、消費電力4．7W、電圧100V
ウォールタイプ、壁面付型・壁面取付型
セード：アクリル（スモーク・一部つや消し）
（ブラックニッケル仕上）
可動範囲上下45度、回転方向315度

パナソニック　ＬＧＢ８９２５１Ｋ

LGB89270.DXF

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束351lm、消費電力8．4W、電圧100V
ウォールタイプ、壁面付型・壁面取付型
セード：アクリル（反射つや消し）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２７０

LGB89277K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束241lm、消費電力3．4W、電圧100V
ウォールタイプ、壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（ホワイト）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２７７Ｋ

LGB89278K.DXF

ＬＥＤスポットライト　３０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束259lm、消費電力3．4W、電圧100V
ウォールタイプ、壁面付型・壁面取付型
セード：ポリカーボーネート（反射つや消し）
可動範囲上下90度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２７８Ｋ

LGB89279K.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束241lm、消費電力3.4W、電圧100V
天井取付型・壁面付型・壁面取付型
ホワイト（ボディ）・ガラス（ディフューザー）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下40度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２７９Ｋ

LGB89280.DXF

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束1000lm、消費電力14.3W、電圧100V
天井取付型・壁面付型・壁面取付型
ホワイト（ボディ）・ガラス（ディフューザー）
可動範囲上下40度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２８０

LGB89290Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束413lm、消費電力7.8W、電圧100V
天井取付型・壁面付型・壁面取付型
ホワイト（ボディ）・ガラス（ディフューザー）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下40度、回転方向240度

パナソニック　ＬＧＢ８９２９０Ｚ

LGB89291Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　５０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束507lm、消費電力7.8W、電圧100V
天井取付型・壁面付型・壁面取付型
ホワイト（ボディ）・ガラス（ディフューザー）（白濁し）
可動範囲上下40度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢ８９２９１Ｚ

LGB89292Z.DXF

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra84
器具光束413lm、消費電力7.8W、電圧100V
天井取付型・壁面付型・壁面取付型
ホワイト（ボディ）・ガラス（ディフューザー）、反射板：（銀色仕上）
可動範囲上下40度、回転方向240度

パナソニック　ＬＧＢ８９２９２Ｚ

LGBX54000.DXF

ＬＥＤスポットライト　４０形電球１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra80
器具光束375lm、消費電力4.8W、電圧100V
100V間接ダクト用
サーボ（ボリューム）ホルート（丸穴）
可動範囲上下40度、回転方向360度

パナソニック　ＬＧＢＸ５４０００