



























LGB51963LE1.DXF	LGB51964LE1.DXF	LGB51965LE1.DXF	LGB51973LE1.DXF	LGB51974LE1.DXF
<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51963LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51964LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51965LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51973LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51974LE1</p>
LGB51975LE1.DXF	LGB51983LE1.DXF	LGB51984LE1.DXF	LGB51985LE1.DXF	
<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51975LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51983LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51984LE1</p>	<p>LED建築化照明</p>  <p>色温度：(2700K), 明るさ： 電球色(2700K), 明るさ：1W, 電圧：100V 光源部材：白色発光ダイオード、反射鏡、レンズタイプ、フレーム取付 コード：コネクタ：端子： 差込式コネクタ：端子： L600タイプ</p> <p>パナソニック LGB51985LE1</p>	