

機能仕様

分類	機能
入退室管理	施錠操作、遠隔施錠操作、タイムスケジュール施錠解除操作、ゲートアクセスタイム管理、在室者管理、アンチパスバック、グローバルアンチパスバック、ルートチェック、ツーバーソールール、キーボックス連動、セキュリティゲート制御、エレベーター不停止制御、ゲート一覧表示、施錠状態表示、扉開閉状態表示、セキュリティゲート状態表示、扉こじ開け異常監視、扉開放異常監視、施錠異常監視、施錠忘れ警報、火災時電気錠一斉解除制御
侵入監視	警戒切替操作、警戒状態表示、タイムスケジュール警戒切替、侵入警報監視、不良退室監視、清掃・巡回切替操作、清掃・巡回時報知

分類	機能
履歴管理	状態履歴、警報履歴、センター装置操作履歴、カード操作履歴、全履歴
設備機器監視	設備機器警報監視、設備機器状態監視
カード管理	カード登録/削除、カード紛失/復旧操作、紛失カード使用警報、カードデータ登録(専用フォーマット、CSVデータ読込)
表示	代表警報表示、状態一覧表示、警報一覧表示、オペレーター名称表示、メニュー表示、グラフィック画面表示、グラフィック画面拡大/縮小表示、簡易グラフィック画面変更(オプション)、マルチ画面表示(最大10画面)
その他	上位IEIEJ/p (BACnet準拠) 通信(オプション)

システム仕様

機器	接続台数/システム	接続機器	接続台数	接続負荷点数/台数
センター装置	最大4台			
コントロールユニット (電気錠用):電気錠用CU	最大10台	4ゲートユニット (8出力、16入力付):4GU	最大32台/電気錠用CU	最大4ゲート制御、最大16点入力(センサー、警報、状態) 最大8点出力(移報)
コントロールユニット (セキュリティゲート用):Sゲート用CU	最大2台	セキュリティゲート制御ユニット (2通路用):SGU	最大32台/Sゲート用CU	最大2通路 (最大64通路/システム)
コントロールユニット (ELV不停止用):ELV用CU	最大2台	エレベーター不停止制御ユニット (1籠、64フロア用):ELVGU	最大32台/ELV用CU	最大4台:カードリーダー数(最大128台/システム)、最大64不停止階制御 ※エレベーター1台にカードリーダー2台設置
コントロールユニット (キーボックス用):KB用CU	最大5台	セキュリティキーボックス	最大20台/KB用CU ※ただし最大400ボックス/KB用CU	最大50ボックス/キーボックス

姿図・定格仕様(寸法単位:mm)

●非接触ICカードリーダー

電源	DC24V 消費電流300mA
カードリーダー表示部	電源表示灯(緑):電源供給時点灯 受付表示灯(緑):操作可能時点灯 解除表示灯(緑):解除時点灯 エラー表示灯(赤):異常時点灯 警報表示灯(赤):警報時点灯 警戒表示灯(緑):警戒状態時点灯
音声ガイダンス	日本語/日本語+英語 切替可能
使用周囲条件	温度:0~+35℃ 湿度:30~80% (ただし結露しないこと)
適用ボックス	3個用樹脂製 深型 埋込ボックス 塗代カバー付

●センター装置

マンマシン	CPU	32ビット
インターフェース	主記憶容量	512MB以上
ユニット(MIU)	ハードディスク	80GB以上
CRT	画面サイズ	17/19型
	解像度	1280×1024ドット
	表示色	256色以上
キーボード	キー配列	OADG準拠109キー
マウス	方式	機械式
メッセージ	印字方式	インパクトドットマトリックス
プリンター	印字文字種	JIS第1第2水準漢字ANK
	印字色	4色
	使用用紙	15インチ連続紙
ロギング	印字方式	電子写真方式
プリンター	印字文字種	JIS第1第2水準漢字ANK
	印字速度	A4 6枚/分
	印字色	黒1色
	使用用紙	A4 単葉紙

●非接触ICカードリーダー(テンキー付)

電源	DC24V 消費電流300mA
カードリーダー表示部	電源表示灯(緑):電源供給時点灯 暗証入力表示灯(緑):暗証入力可能時点灯 受付表示灯(緑):操作可能時点灯 解除表示灯(緑):解除時点灯 エラー表示灯(赤):異常時点灯 警報表示灯(赤):警報時点灯 警戒表示灯(緑):警戒状態時点灯
音声ガイダンス	日本語/日本語+英語 切替可能
使用周囲条件	温度:0~+35℃ 湿度:30~80% (ただし結露しないこと)
適用ボックス	3個用樹脂製 深型 埋込ボックス 塗代カバー付

●非接触ICカードリーダー(液晶付)

電源	DC24V 消費電流500mA
カードリーダー表示部	液晶表示部:カラ液晶(320×240ドット)、タッチパネル 電源表示灯(緑):電源供給時点灯 受付表示灯(緑):操作可能時点灯 解除表示灯(緑):解除時点灯 警報表示灯(赤):警報時点灯
音声ガイダンス	日本語/日本語+英語 切替可能
使用周囲条件	温度:0~+35℃ 湿度:30~80% (ただし結露しないこと)
適用ボックス	専用埋込ボックス

●熱線式検知器(ログ型EK34231)

電源	AC100V 50/60Hz
音響装置	音声ガイダンス 運用操作時 (日本語/英語/日本語+英語)
状態表示部	警報表示:赤色(警報発生中で点灯/セオ不良警報中で点滅) 戸締り表示:赤色(戸締り警報中で点灯) 保管表示:緑色(保管警報中で点滅) 警報表示:緑色(警報中で点灯/消退中は消滅)
液晶表示操作部	表示 320×240ドット カラー液晶(LVバックライト付) 操作 タッチパネル

●非接触カードリーダー用屋外ボックス(ハンドルタイプ)(露出)

※カードリーダーは含まれません。