



電池  
連動  
音声

けむり当番薄型2種  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(親器) SH32717




電池  
連動  
音声

けむり当番薄型2種  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(子器) SH32427  
(子器) SH32427Y<和室色>




電池  
連動  
音声


ねつ当番薄型定温式  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(子器) SH32127



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約120g (電池含む)
型式番号	備付第22~13号
音量	90:1dB (1m)



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約120g (電池含む)
型式番号	備付第22~14号
音量	90:1dB (1m)



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約105g (電池含む)
型式番号	備付第22~15号
音量	90:1dB (1m)



電池  
連動  
音声

けむり当番2種  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(親器) SH22417<8台連動タイプ>



電池  
連動  
音声

けむり当番2種  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(親器) SH22717<15台連動タイプ>




電池  
連動  
音声

けむり当番2種  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(子器) SH22427  
(子器) SH22427Y<和室色>




電池  
連動  
音声


ねつ当番定温式  
露出型  
(電池式・ワイヤレス連動型)  
(警報音・音声警報機能付)  
(子器) SH22127




電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH284552520x2本)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約180g (電池含む)
型式番号	備付第20~11号
音量	87:1dB (1m)



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH284552520x2本)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約180g (電池含む)
型式番号	備付第20~11号
音量	87:1dB (1m)



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH284552520x2本)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約180g (電池含む)
型式番号	備付第20~12号
音量	87:1dB (1m)



電源	リチウム電池 (電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池: SH284552520x2本)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	約180g (電池含む)
型式番号	備付第20~13号
音量	87:1dB (1m)




電池  
音声

けむり当番薄型2種  
露出型  
(電池式)  
(警報音・音声警報機能付)  
SH38455K  
SH38455YK<和室色>  
SH38453K(移報接点付)



電池  
音声

ねつ当番薄型定温式  
露出型  
(電池式)  
(警報音・音声警報機能付)  
SH38155K  
SH38153K(移報接点付)



SH38455K/SH38455YK




2.6

SH38453K




3.2

電源	リチウム電池(電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池:SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	SH38455K・YK:約110g(電池含む) SH38453K:約115g(電池含む)
型式番号	SH38455K・YK:番住第20~32号 SH38453K:番住第20~33号
音量	90:±dB(1m)




SH38155K



3.6

SH38153K



4.1

電源	リチウム電池(電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池:SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	SH38155K:約100g(電池含む) SH38153K:約110g(電池含む)
型式番号	SH38155K:番住第20~29号 SH38153K:番住第20~30号
音量	90:±dB(1m)




電池  
音声

けむり当番2種  
露出型  
(電池式)  
(警報音・音声警報機能付)  
SH28455K  
SH28455YK<和室色>  
SH28453K(移報接点付)



電池  
音声

ねつ当番 定温式  
露出型  
(電池式)  
(警報音・音声警報機能付)  
SH28155K  
SH28153K(移報接点付)



SH28455K/SH28455YK




4.2

SH28453K



4.4

電源	リチウム電池(電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池:SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	SH28455K・YK:約120g(電池含む) SH28453K:約125g(電池含む)
型式番号	SH28455K・YK:番住第20~23号 SH28453K:番住第20~24号
音量	87:±dB(1m)



SH28155K



4.2

SH28153K



4.4

電源	リチウム電池(電池交換可)
電池寿命	約10年 (交換用電池:SH384552520)
使用周囲温度	0℃~+40℃
質量	SH28155K:約110g(電池含む) SH28153K:約115g(電池含む)
型式番号	SH28155K:番住第20~27号 SH28153K:番住第20~28号
音量	87:±dB(1m)