スッキリポール選定表

仕様(引込線・機能)		電灯引込線の太さ(mm²)	組み合わせ品番	ボックス	全長(m)〈最低引込点(mm)※1〉	実用径間について 引込電線(DV3心) 8㎜	14㎜	22㎜	38㎜	※2 60㎜	通信線 TEL	CATV	光	実用径間(m) 甲 40m/s	乙 28m/s	丙 28m/s	ポールのたわみ量の目安(㎜)※3	許容荷重(N)	掲載頁
スマートタイプ	電灯 電話 TVアンテナ取付用	22	XDNH0270S・Q	7313型	7.0〈5130〉		●				●			9	12	25	45	1372	895
								●			●			7	11	20	67		
		38	XDNH0370S・Q						●		●			12	14	23	50	2019	
										●	●			9	11	17	75		
	電灯 電話 TVアンテナ取付用 太陽光発電2窓※注 温水器(エコキュート)	22	XDNH1270S・Q	7523型	7.0〈5130〉		●				●			8	12	25	45	1372	
								●			●			7	10	20	67		
		38	XDNH1370S・Q						●		●			11	14	23	50	2019	
										●	●			9	11	17	75		
	電灯 電話 TVアンテナ取付用 温水器(エコキュート)	22	XDNH2270S・Q	7513型	7.0〈5130〉		●				●			8	12	25	45	1372	
								●			●			7	10	20	67		
		38	XDNH2370S・Q						●		●			11	14	23	50	2019	
										●	●			9	11	17	75		
	電灯 電話 情報(CATV) TVアンテナ取付用 太陽光発電2窓※注 温水器(エコキュート)	22	XDNE4274S・Q	7523型	7.4〈5060〉		●				●	●		4	8	16	66	1303	896
							●				●		●	4	8	17	62		
								●			●	●		4	7	14	93		
								●			●		●	4	7	14	89		
	電灯 電話 情報(CATV) TVアンテナ取付用 太陽光発電2窓※注 温水器(エコキュート)	38	XDNE4374S・Q	7523型	7.4〈5060〉				●		●	●		8	9	17	65	1882	
									●		●		●	8	9	17	63		
										●	●	●		6	8	13	95		
										●	●		●	6	8	13	93		
	電灯 電話 情報(CATV) TVアンテナ取付用 温水器(エコキュート)	22	XDNE5274S・Q	7513型	7.4〈5060〉		●				●	●		4	8	16	66	1303	
							●				●		●	4	8	17	62		
								●			●	●		4	7	14	93		
								●			●		●	4	7	14	89		
		38	XDNE5374S・Q						●		●	●		8	9	17	65	1882	
									●		●		●	8	9	17	63		
										●	●	●		6	8	13	95		
										●	●		●	6	8	13	93		
スマートタイ機器取付用	カメラ(ライト)	—	XKM5934S・Q	—	3.4〈—〉	■強度計算時の機器条件 屋外ワイヤレスカメラ受風面積(m²) 0.08 / スポットライト受風面積(m²) 0.08												—	2127	
スマートタイプ 2世帯住宅用	電灯 通信	14×2	新XDSA1670S・Q	7523型	7.0〈5130〉			●			×2			10	10	18	70	1372	897
								●				●		10	10	18	75		
								●					●	10	10	19	71		
		22×2	新XDSA1770S・Q					●			×2			15	15	27	32	2019	
								●				●		14	15	27	35		
								●					●	15	16	28	31		
									●		×2			12	13	21	51		
									●			●		12	13	21	53		
									●				●	12	13	21	51		
	電灯 通信 通信	14×2	新XDSA2674S・Q	7523型	7.4〈5060〉			●			×2	●		7	7	13	97	1303	
								●			×2		●	7	7	14	93		
								●				●	●	7	7	13	99		
		22×2	新XDSA2774S・Q					●			×2	●		10	11	19	44	1882	
								●			×2		●	10	11	20	42		
								●				●	●	10	11	20	46		
									●		×2	●		9	9	16	67		
									●		×2		●	9	9	16	65		
									●			●	●	9	9	16	68		
	電灯 電話	14×2	XDNB0670S・Q	7523型	7.0〈5130〉			●			×2			10	10	18	70	1372	898
		22×2	XDNB0770S・Q					●			×2			15	15	27	32	2019	
									●		×2			12	13	21	51		
	電灯 電話 CATV	14×2	XDNG0674S・Q		7.4〈5060〉			●			×2	●		7	7	13	97	1303	
		22×2	XDNG0774S・Q					●			×2	●		10	11	19	44	1882	
									●		×2	●		9	9	16	67		
	電灯 電話 CATV 太陽光発電2窓※注 温水器(エコキュート)	22×2	XDSG2774S・Q (1枚扉+1枚扉)	7583型+7503型	7.4〈5060〉			●			×2	●		8	9	16	44	1595	
									●		×2	●		7	8	13	67		

●1kgf=9.8N ●温水器ブレーカをボックス内に取り付ける場合はメインスイッチの1次側より分岐し、14mm²以下の電線を使用してください。 ●メインブレーカの2次側は38mm²以下の電線を使用してください。

※注)スマートメーターの仕様により売電・買電を1コのメーターで計測する場合は、「太陽光発電」仕様を選ぶ必要はありません(詳細874頁)。

※1)スッキリポールの最低引込点の高さを表します。詳細は875頁をご参照ください。 ※2)ポール内配線で60㎜を使用する場合はCVT線としてください。(集合住宅用は除く)

※3)実用径間10mの場合。(実用径間が10mに満たない場合は実用径間時の値としています)

●品番末尾のS・Qはスッキリポールの色を表します。S:ホワイトシルバー Q:シャンパンブロンズ