



2 マークの商品は、スッキリボックス2枚扉仕様もあります。

仕様(引込線・機能)	電灯引込線の太さ(mm ²)	組み合わせ品番	ボックス	全長(m) (最低引込点(mm)※1)	実用径間について										許容荷重(N)	掲載頁					
					引込電線(DV3心)					通信線			実用径間(m)				ポールの むね量の 目安(mm)※3				
					8mm	14mm	22mm	38mm	※2 60mm	TEL	CATV	光	甲	乙				丙			
 電灯 電話 情報(CATV) CATV BSアンテナ取付用 太陽光発電 温水器(エコネット)	22	XDND2274W-A 2	1523型	7.4 (4660)	●					●	●	●	6	6	12	63	1176	928			
		XDND2278W-A 2		7.8 (5000)	●					●	●	●	4	5	9	66	970	929			
	38	XDND2374W-A 2		7.4 (4660)			●				●	●	●	9	9	19	50	1940	928		
		XDND2378W-A 2		7.8 (5000)			●				●	●	●	7	7	12	117	1705	929		
	 電灯 電話 情報(CATV) CATV BSアンテナ取付用 太陽光発電 温水器(エコネット)	22		XDND3274W-A	1513型	7.4 (4660)	●					●	●	●	6	6	12	63	1176	928	
				XDND3278W-A		7.8 (5000)	●					●	●	●	4	5	9	66	970	929	
		38		XDND3374W-A		7.4 (4660)			●				●	●	●	8	8	15	77	1940	928
				XDND3378W-A		7.8 (5000)			●				●	●	●	7	7	12	117	1705	929
 電灯 電話		14	XKA0163W-A (ボックス別※4)	-		6.3 (5150)	●								14	14	27	41	813	930	
			XKA0263W-A (ボックス別※4)				22	●									21	22	39		67
		14	XKB1163W-A (ボックス別※4)			6.3 (4550)	●						●			10	9	20	46	813	
			XKB0263W-A (ボックス別※4)				22	●					●			16	15	30	36	1529	
	38	XKB0270W-A (ボックス別※4)	7.0 (5130)		●						●			14	13	27	47	1372			
		XKB0370W-A (ボックス別※4)			38	●					●			20	19	36	35	2234			
	 電灯 電話 動力	22	XKB5274W-A (ボックス別※4)		-	7.4 (5060)	●	●				●			8	7	15	81	1176		
			XKB5374W-A (ボックス別※4)				38	●	●				●			12	11	22	57	1940	
 電灯 通信 通信	14×2	新 XDSDA1670W-A	1523型	7.0 (5130)	●					×	2		8	9	16	74	1225				
					●						●				8	9		16	80		
	22×2	新 XDSDA1770W-A		●						×	2			16	17	30	36	2234			
				●						●				16	17	30	39				
	14×2	新 XDSDA2674W-A		●							×	2		13	14	23	57	932			
				●						●				13	14	23	60				
	22×2	新 XDSDA2774W-A		●							×	2		14	15	24	58	1176			
				●						●				10	11	20	46				
	 電灯 通信 通信	14×2		新 XDSDA2774W-A	1523型	7.4 (5060)	●					×	2		10	11	20	46	1940		
							●						●				11	11		20	53
	 電灯 電話	14×2		XDNB0670W-A 2	1523型	7.0 (5130)	●					×	2		9	9	16	72	1225		
							●						●				16	17		30	36
 電灯 電話	22×2	XDNB0770W-A 2	1523型	7.4 (5060)	●					×	2		13	14	23	57	2234				
					●						●				10	11		20	46		
 電灯 電話 CATV	14×2	XDNG0674W-A 2	1523型	7.4 (5060)	●					×	2		6	6	12	91	1176				
					●						●				10	11		20	46		
 電灯 電話 CATV 太陽光発電 温水器(エコネット) 2窓※注	22×2	XDNG0774W-A 2	1523型	7.4 (5060)	●					×	2		9	9	16	72	1940				
					●						●				10	11		20	46		
 電灯 電話 CATV 太陽光発電 温水器(エコネット) 2窓※注	22×2	XDSDG2774W-A (2枚扉+1枚扉)	2583型 + 1503型	7.4 (5060)	●					×	2		9	9	16	72	1940				
					●						●				10	11		20	46		

● 1kgf=9.8N ● 温水器ブレーカをボックス内に取り付ける場合はメインスイッチの1次側より分岐し、14mm²以下の電線を使用してください。 ● メインブレーカの2次側は38mm²以下の電線を使用してください。
 ※注) スマートメーターの仕様により売電・買電を1コのメーターで計測する場合は、「太陽光発電」仕様を選ぶ必要はありません(詳細874頁)。
 ※1) スッキリポールの最低引込点の高さを表します。詳細は875頁をご参照ください。 ※2) ポール内配線で60mmを使用する場合はCVT線としてください。(集合住宅用は除く)
 ※3) 実用径間10mの場合。(実用径間が10mに満たない場合は実用径間時の値としています) ※4) ボックスは、別途購入が必要です。スッキリボックスは使用できません。

● 品番末尾のW・Aはスッキリポールの色を表します。W: アイボリー A: コーヒーブラウン