


- 記憶調光操作卓/パレータスGX
- 記憶調光操作卓/パステル-EX

光と水と緑あふれる都会のオアシスにふさわしい華やかな演出の数々。
「パレータスGX」「パステル-EX」をはじめ、多彩な照明演出システムを採用いただきました。

シティプラザ大阪



レセプションホール コッツウォルズ

施主 / 大阪府市町村職員共済組合 様
名称 / シティプラザ大阪
(大阪府市町村職員共済組合新会館)
所在地 / 大阪府中央区
建築設計 / 日建設計 様
建築工事 / 大林組 様
電気工事 / きんでん 様
竣工 / 2006年6月

■大宴会場「SYUN-旬」施設概要
面積 575m²
収容人数 600人
天井高 7m

■納入機器
記憶調光操作卓・パレータスGX
記憶調光操作卓・パステル-EX
マニュアル追尾スポットライトシステム
シーンマネージャー
ライトマネージャー
演出用照明器具

2006年7月、26年の歴史を持つ「新大阪シティプラザ」が、新たに「シティプラザ大阪」としてグランドデビューしました。大小12あるバンケットルームは、各々異なるコンセプトでデザインされ、それぞれの個性をひきたてる照明演出に松下電工の調光システムが採用されました。大宴会場「SYUN-旬」には、華やかな演出と式次第に合わせた調光演出が1台で操作できる「パステル-EX」に、ムービングライトによるフォローピンスポットライト操作が行えるマニュアル追尾スポットライトシステムを搭載。また、高度なデジタル機能を搭載しながら従来のマニュアル操作環境にも対応した記憶調光操作卓「パレータスGX」により、さらに華やかで、きめ細やかな空間演出ができるようになっています。中小宴会場には小型の調光システム「シーンマネージャー」や「ライトマネージャー」が採用されるなど、それぞれの空間の個性にマッチした高い演出効果が実感できる調光システムとしてご好評をいただいています。



大宴会場 SYUN-旬


ムービングライトの多彩な光演出とフォロー操作を自在に制御「パステル-EX」+マニュアル追尾スポットライトシステム



- カラー液晶タッチパネルに触れるだけの簡単操作で、進行に合わせた演出シーン(30ページ×6ページ)をワンタッチ再生。
- ムービングライト(最大24台)も含めた多彩で高度な演出も簡単操作で一括制御が可能。
- オペレーターひとりで、シーン演出とムービングライトによるフォローピンスポット操作が可能。
- フォロー操作部のジョイスティック1本で、最大6台のムービングライトを同時フォロー操作が可能。

大宴会場 SYUN-旬

先進のデジタル機能と使い慣れたマニュアル操作環境が融合記憶調光操作卓「パレータスGX」



シリーズ最高のスペックを搭載
●最大500チャンネル、512回路の制御機能、1000シーンのキュー記憶、400シーン×4場面のサブマスタ記憶、99パターンのエフェクト記憶など、高度な演出照明にも余裕で対応。

マニュアル操作環境のまま機能をアップグレード
●マニュアル操作で使い慣れたPF機能を搭載。また、エフェクト操作やサブマスタなど、使いたい機能が独立したパネル設計になっています。

15型TFTカラー液晶ディスプレイを標準装備

●表示メニューと対話方式で簡単プログラミング。また、負荷グラフィック表示を見ながらパッチング操作が可能です。

●大宴会場「SYUN-旬」

調光装置	
主幹盤1	入力電源1 1φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹1 MCCB 3P 600AF/500AT
調光回路1	演出用 IL 100V 20A×57回路 IL 100V 16A×6回路
主幹盤2	入力電源2 1φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹2 MCCB 3P 600AF/500AT
調光回路2	演出用 IL 100V 16A×44回路 PD 100V 16A×6回路
回路2	100V MCCB 2P 50AF/20AT×4回路 100V MCCB 2P 50AF/30AT×6回路 100V MCCB 2P 50AF/20AT×2回路

記憶調光操作卓(パステル-EX・ムービングライトタイプ)	
制御チャンネル数	最大256チャンネル
制御調光回路数	最大256回路
ON/OFF回路	最大8回路
制御ムービングライト数	最大24台 512回路
記憶シーン数	30シーン×6ページ(180シーン)
チェイス機能	100パターン/1000ステップ
メイン操作部	10.4型カラー液晶画面タッチパネル操作専用操作卓

マニュアル追尾スポットライトシステム	
フォロー操作部	ジョイスティック1本・スピード調整押し釦・高さ調整押し釦
追尾対象	1名
制御可能器具	ミラー・キャンム・ビングライト・ムービングヘッドスポットライト
制御可能台数	ムービングライト最大24台のうちシーン毎に6台設定可能
動作範囲外フェード機能	ミラー動作範囲を外れる際には自動的に消灯

記憶調光操作卓(パレータスGX)	
最大制御チャンネル数	500ch
最大制御回路数	512回路
記憶シーン数	1000シーン
サブマスタ記憶	20シーン×20ページ(×4場面)
エフェクトパターン数	99パターン(トータル1000ステップ)
エフェクトチャンネル数	500ch
エフェクト同時再生パッチング	最大10パターン
	4場面記憶 負荷グラフィック配置 プロポーショナルレベル設定 プロファイルカーブ設定機能
表示装置	15型TFTカラーディスプレイ×1台
プリセットフェーダ	60本×3段
クロスフェーダ	1組
グループフェーダ	6本

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(大代表)