


- 手動調光操作器
- WDUシリーズ壁付型調光装置

大阪に復活した落語文化継承の舞台で芸を引き立てるあかりの数々。
シンプルかつ高性能の調光機器を採用いただきました。

天満天神繁昌亭



施主 / 天満天神繁昌亭開設準備委員会
上方落語協会 様
名称 / 天満天神繁昌亭
所在地 / 大阪市北区
建設設計 / 狩野忠正建築研究所 様
設備設計 / 技研エンジニアネットワーク 様
建設工事 / 銭高組 様
電気工事 / 浅海電気 様
竣工 / 2006年8月

■ホール施設概要
客席数 216席

■納入機器
手動調光操作器
WDUシリーズ壁付型調光装置
舞台用照明器具

関西では戦後60年ぶりの復活となる落語専門の定席（毎日公演のある小屋）として誕生した「天満天神繁昌亭」。昼は週替わり、夜は日替わりで、バラエティに富んだ寄席や番組を楽しめる話題の施設です。この落語文化継承の拠点で、舞台を照らす演出照明に松下電工の調光システムが採用されました。用途に応じて回路毎に自由な調光操作が可能な手動調光操作器をはじめ、壁付型の調光装置、舞台を美しく照らす舞台用照明器具など、シンプルでありながら機能性の高い調光システムを導入。使いやすさと質の高いあかりを実感いただいています。

回路毎に多様な操作が可能な手動調光操作器



- フェーダによるシンプルな手動調光操作。
- 操作選択押ボタンで用途に応じて回路毎に自由な調光操作が可能。

シングルフェーダ数	12本
マスターフェーダ数	1本
操作選択押ボタン	OFF/FULL/S/M

WDUシリーズ壁付型調光装置



- 操作器の各フェーダと調光回路の割り付けが調光装置内部の制御部で設定可能
- 安全性を高める温度異常上昇監視機能を搭載



●天満天神繁昌亭

■調光装置	
主幹盤	入力電源 1φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹 MCCB 3P 225AF/225AT
調光回路	IL 100V 20A×18回路 IL 100V 16A×1回路
直回路	100V MCCB 2P 50AF/50AT×1回路 200V MCCB 2P 50AF/20AT×2回路

松下電工株式会社 照明事業本部 ナショップ・調光システム事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL (06)6908-1131(大代表)

©Matsushita Electric Works, Ltd. 2007 本書からの無断の複製はかたくお断りします。このカタログの記載内容は平成19年1月現在のものです。

■発行 マーケティング・デザイン総合部 宣伝企画グループ 200701