



NNF45510LX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra84

希望小売価格 **78,750**円 (税抜75,000円)

(6520 lm) (68W) (95.9 lm/W) **L**

<約25~85%連続調光初期照度補正型(平均電力62W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高100・重5.2kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率95%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーS

NQ28661+NQL10021・NQ28641+NQL10021(別売)

ライトマネージャーL・NQ27041・NQ27061・NQ27141・NQ27161(別売)(インバータ・LED用モジュールに接続)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)・NQ21595Z・NQ21592Z・NQ21585Z・NQ21582Z・NQ21535Z・NQ21532Z(別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

注) 適合調光器をご使用ください。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450

