

電気クッキングヒーター2・3口ビルトインタイプ 買い替え機種一覧

※単相200Vの電気クッキングヒーターから、単相200V・5800W/4800WタイプのビルトインIHに買い替える場合は、既設の屋内配線用電線が埋め込み型コンセント、露出型コンセント(単線直径2.6mm以上または、より線5.5mm²以上になっているか)をご確認ください。

現行設置機種	販売時期	消費電力	モジュール	口数	開口寸法	基準寸法(許容範囲)		コンセント
						開口部寸法	前垂れ寸法	
NK-2210	90/3-96/9	4500W	H220	2口	W410 D460	50 ⁺¹⁵ ₀ mm	38.5mm	WF3630B
★NK-2204	85/4-90/12	4220W	H270	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2304	81/8-91/1	4420W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2305	82/5-90/9	4420W	H150	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2307	86/10-87/2	4420W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★KZ-2000B	81/3-90/1	2900W	H150	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2204A	93/6-97/5	4300W	H270	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2304A	86/10-96/9	4500W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2311	86/10-90/9	4500W	H220	3口	W560 D460	50mm以下	38.5mm	WF2330 WF3630B
★NK-2310	86/10-98/3	4500W	H220	3口	W560 D460	50mm以下	38.5mm	WF2330 WF3630B
★NE-XT10	91/5-98/6	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺²⁰ ₋₁₀ mm	—	WF3630B
★NE-XT20	98/2-02/12	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺²⁰ ₋₁₀ mm	—	WF3630B
★KZ-DHC31	90/10-94/2	4500W	H270	3口	W560 D460	50 ⁺¹⁵ ₀ mm	40mm以下	WF3630B
★KZ-DHC32	94/3-95/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	40mm以下	WF3630B
★KZ-321A ★KZ-221A	95/4-96/3	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-220A	95/5-96/12	4000W (ロースター)無	H220	2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321B ★KZ-221B	96/4-97/10	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321D ★KZ-321DR ★KZ-321C/221C	97/11-00/8	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321GS/321G ★KZ-321GR ★KZ-321F/321H	00/9-02/7	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321MS ★KZ-321LS/321L ★KZ-321LR/321K	02/8-04/5	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
KZ-MSW32A/MS32A KZ-HSW32A/HS32A KZ-H32A	04/2-05/8	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
KZ-ES32A/E32A	04/2-06/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321J	02/8-06/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-VSW32B ★KZ-MSW32B/MS32B ★KZ-HSW32B/HS32B ★KZ-H32B	05/9-06/8	5800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★NE-XB10	91/5-00/5	9500W	ハロゲンレンジ (オープン体タイプ)	3口	W560 D460	A+45 ⁺⁸ ₋₈ mm	42mm以下	電源直結

■必ずワークトップの開口寸法は 事前に確認してください。 取り替え可能パターンのビルトインコンロであっても、以前にビルトインコンロのみを交換されている場合、開口寸法が合致しない場合があります。(事例:横幅550mm)

代替機種	モジュール	消費電力	コンセント	備考
KZ-HS20AP	H73	4000W	WKS294	専用部材(前パネルセット)が必要です。詳細は25~26ページを参照してください。
■取り替える場合は、前垂れの厚みをご確認ください。(42mm以下のこと)	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-XP77W/XP77S XP77K/XP76W XP76S/XP57W XP57S/XP56W XP56S/XP37W XP37S/XP36W XP36S/XP26W XP26S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	別売置台、台輪が必要です。
KZ-CX77PW/CX77PS CX77PK/CX76PW CX76PS/CX57PW CX57PS/CX56PW CX56PS/CX37PW CX37PS/CX36PW CX36PS/CX26PW CX26PS	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
KZ-PX77PS/PX76PS PX57PS/PX56PS	H220	5800W (4800W)	WF3630B	下部に電気オープンがある場合は、排熱ファンユニット(NK-2021・NE-PX10F)が設置されていますので排熱ファンユニットを取り除いてください。H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。*1
KZ-RX37PS/RX36PS KZ-W773S/W773K W763S/W573S W563S/W373S W363S/W173S W163S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
KZ-PW773S/PW763S PW573S/PW563S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	屋内配線の電線の太さを確認してください。
KZ-XSF37W/XSF37S XSF36W/XSF36S XS37W/XS37S XS36W/XS36S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-LX7S/LH7S LX6S/LH6S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-R573SG KZ-G33XST	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-G32EST/G32AST G32AS/G32AK	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-G22CL3*2	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	電気オープンレンジないしフロアーキャビネットへの交換が必要です。また、プレーカーの取り替え等が必要です。

★印の商品は、ワークトップ開口寸法の横幅が550mmまたは560mmのキッチンにセットされています。
 ※1 下部に電気オープンレンジ(NE-DB901/DB901W/DB701P/DB701WP/DB700P/DB700WP/DB501/DB500<200V>、NE-DB301P/DB301SP/DB300P/DB300SP/DB201/B310<100V>)が設置されている場合は、電気オープンレンジ側で高さ調節が可能ですので前パネルは不要です。

※2 KZ-G22CL3の場合…消費電力:2900W/コンセント:パナソニック(株)製(埋込型:WN1112K、露出型:WK3012)