

# ビルトインガスコンロからIHクッキングヒーターへの取り替え手順

### Aパターン

**現行設置機種**  
コンロ本体高さが220mmの機種

**内容**

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型コンセント パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型コンセント パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012
埋込みコンセントセット パナソニック(株)製	KZ-CN30 <sup>※1</sup>	—	—
埋込型コンセントセット パナソニック(株)製	—	KZ-CN20 <sup>※2</sup>	—

※1 コンセント(プレートなし)は埋込型WF3630Bと同じです。  
※2 コンセント(プレートなし)は埋込型WN1932と同じです。

取り替えのみでOK

### Cパターン

**現行設置機種**  
コンロ本体高さが150mm~180mmの機種

**内容**

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型コンセント パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型コンセント パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012
埋込みコンセントセット パナソニック(株)製	KZ-CN30 <sup>※1</sup>	—	—
埋込型コンセントセット パナソニック(株)製	—	KZ-CN20 <sup>※2</sup>	—

※1 コンセント(プレートなし)は埋込型WF3630Bと同じです。  
※2 コンセント(プレートなし)は埋込型WN1932と同じです。

③置台入れ替え 置台・台輪の詳細は10ページを参照してください。

◎台輪 AD-KZ036H/KZ036WH<sup>※3</sup> ◎置台 (電気オープンレンジ)

※3 幅75cm用、現地組み立て置台専用です。  
●幅75cm、90cmの一体型フロアキャビネットの場合はAD-SKK60AKまたはAD-SKK60AWを使用してください。

※露出コンセント(WK36301B/W)は、B寸法(13~16ページの側面図参照)が80mm以上のときのみ使えます。

### Bパターン

**現行設置機種**  
コンロ本体高さが250mm~300mmの機種

**内容**

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型 パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型 パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012

③前パネル取り付け

品番	H寸法(mm)
KZ-XP77W/XP77S/XP77K/XP76W/XP76S/XP57W/XP57S/XP56W/XP56S/XP37W/XP37S/XP36W/XP36S/XP26W/XP26S/CX77PW/CX77PS/CX77PK/CX76PW/CX76PS/CX57PW/CX57PS/CX56PW/CX56PS/CX37PW/CX37PS/CX36PW/CX36PS/CX26PW/CX26PS/PX77PS/PX76PS/PX57PS/PX56PS/RX37PS/RX36PS/W773S/W773K/W763S/W573S/W563S/W373S/W363S/W173S/W163S/PW773S/PW763S/PW573S/PW563S/XSF37W/XSF37S/XSF36W/XSF36S/XS37W/XS37S/XS36W/XS36S/LX7S/LH7S/LX6S/LH6S/R573SG	21 46 76
AD-KZ043-25 AD-KZ043S-25 AD-KZ043W-25	21
AD-KZ043-50 AD-KZ043S-50 AD-KZ043W-50	46
AD-KZ043-80 AD-KZ043S-80 AD-KZ043W-80	76
AD-KZ044-25 AD-KZ044S-25	21
AD-KZ044-50 AD-KZ044S-50	46
AD-KZ044-80 AD-KZ044S-80	76

KZ-G33XST/G32EST/G32AST/G32AS/G32AK/G22CL3

※詳しくは11ページをご覧ください。

### Dパターン

パナソニック商品との取り替えはできません。

No	事例内容	対応できない理由
1	操作部が上部で前面が木製仕上げ(ロースター部なし)	パナソニック製品に操作部が上部で前面が木製仕上げ商品がない ・キャビネット前面にIHロースター部の開口スペースがないため
2	コンロ本体前面幅が小さい ・本体幅:580~585mm	パナソニック製品に本体前面幅の小さい商品がない ・キッチンキャビネット内側面の切削加工が必要(お客様と要相談)
3	ワークトップ上面開口穴が異なる 【例】①大 幅660×奥行460mm ②小 幅560×奥行400mm	パナソニック製品に左記開口穴に設置できる商品がない ①の場合、開口部を所定の穴寸法(幅560×奥行460mm)に仕上げた穴埋め部材を幹旋部材として用意し、設置できるようにしているキッチンメーカーもあります。 詳細についてはキッチンメーカーにお問合せください。 ②の場合開口穴の奥行460mmに拡大カットが必要(お客様と要相談)
4	外国製ビルトインコンロ ・No.1の事例が多い	日本製とサイズが違う
5	前垂れ寸法が大きい ・42mmを大きく超える	吸気口カバー・前飾り枠・グリル扉及びスイッチカバー・右サイドカバーが前垂れ下部に当たりセットできないため