ビルトインガスコンロから IH クッキングヒーターへの取り替え手順

据置用枠対応

現行設置機種	内　容
据置型コンロで高さが180mmの機種  コンロ下のキャビネットを取り替える必要があります。 コンロとキャビネット一体型※の機種 ※コンロとキャビネットが分離できるタイプでも、キャビネットの天板に強度がない場合は据置IHの設置はできないため「据置用枠対応」となります。 コンロとオーブン一体型の機種 	◎据置用枠(★30A用) 幅60cm用 AD-KZ038E-55 (AD-KZ038E-57) 幅75cm用 AD-KZ038WE-5  ※置台・台輪の詳細は12ページを参照してください。 ★KZ-G22CL3(15Aタイプ)の据置用枠はAD-KZ015E-55(AD-KZ015E-57)になります。 ※詳しくは12ページをご覧ください。	①コンロ取り外し ②電気工事(推奨コンセント) 〈30A用〉 ◎埋込型 パナソニック(株)製 WF3630B ◎露出型 パナソニック(株)製 WK36301B(ブラック) / WK36301W(ホワイト) 〈15A用〉(KZ-G22CL3) ◎埋込型 パナソニック(株)製 WN1112K ◎露出型 パナソニック(株)製 WK3012

据置対応

据置型コンロから据置IHへの取り替え	内　容
KZ-D60KM･KM22D･D60KG･KG22D･KB21D･KL22C3〈IH2口、グリル付き〉にそのまま取り替えできます。 ただし、コンセントが機種によって異なります。右記推奨コンセントをご覧ください。	①コンロ取り外し ②電気工事(推奨コンセント) 〈30A用〉(KZ-D60KM･KM22D専用) ◎埋込型 パナソニック(株)製 WTN3730W(ホワイト) ◎露出型 パナソニック(株)製 WK3730B(ブラック) / WK3730W(ホワイト) 〈20A用〉(KZ-D60KG･KG22D･KB21D用) ◎埋込型 パナソニック(株)製 WN1932 ◎露出型 パナソニック(株)製 WKS294 〈15A用〉(KZ-KL22C3用) ◎埋込型 パナソニック(株)製 WN1112K ◎露出型 パナソニック(株)製 WK3012

■特殊パターン

(単位:mm)

Eパターン

開口穴の形状(現状)

●コンロを外し上から見た場合



●横から見た場合



作業手順

●ワークトップの厚みが薄くて前固定金具･後固定金具が固定できないので、当て木を添える



〔当て木位置の目安〕



設置状態

開口部奥行寸法位置の関係で、IH本体前面とキャビネット前面(扉面)とが合わない状態になります。(機種により異なりますが、IH本体前面が約3~11mm前に出る)



Fパターン

●コンロを外し上から見た場合



●横から見た場合



①3ヵ所(左右･後)の爪をプライヤー等で折り曲げる



②ワークトップの厚みが薄くて前固定金具･後固定金具が固定できないので、当て木を添える



開口部奥行寸法位置の関係で、IH本体前面とキャビネット前面(扉面)とが合わない状態になります。(機種により異なりますが、IH本体前面が約3~11mm前に出る)



〔当て木位置の目安〕



◎IH本体の下に隙間が開く場合、前パネル(11ページでご紹介しています)をご使用いただくか、現地で隙間かくしの対応をしてください。