

# IH クッキングヒーター1口ビルトインタイプ (KZ-11C・12BP)への取り替え (システムキッチンの場合)

## 取り替えチェックポイント

1口電気クッキングヒーター・ガスコンロからの取り替え上のチェック内容です。KZ-11C・12BPは単独設置専用です。

確認するところ	取り替え可能条件	取り替え対応
<b>1.ワークトップ開口部の 横幅×奥行の寸法を確認</b> 	<b>横幅→259~290mm 奥行→288~356mm</b> ・ワークトップの標準開口部寸法 ※1 穴の幅寸法 259~290mm 対応可 ※2 穴の奥行寸法 288~356mm 対応可	1口電気クッキングヒーター ガスコンロ KZ-11C・12BP 操作部開口穴が空くので操作部カバーが必要です。
<b>2.開口部周囲の取り付け 平面寸法の確認</b> 	<b>開口部周囲の必要平面寸法</b> A(開口部切り込み手前側より前方) →22mm以上 B(開口部切り込み手前側より後方) →361mm以上	
<b>3.ワークトップ下キャビネット 正面操作部の確認 (操作部ありの場合)</b> 	操作部取り付け開口穴寸法 横幅 →115mm以下 高さ →70mm以下 操作部カバー KZ-C30で対応可 上記以外の寸法 現場で対応	

※システムキッチンに組み込む場合、吸気口(キャビネット内)に外気を取り入れるための開口面積(20cm<sup>2</sup>以上)を確保し、完全密閉を避けてください。

## ●KZ-11C・12BP専用部材

AD品番の専用部材に関するお問い合わせ先:パナソニックES建設エンジニアリング(株)システム部材開発センター扱い ☎(06)6942-6202

品名	操作部カバー	用途	品番	寸法	希望小売価格
姿		1口電気クッキングヒーターからの取り替え	<b>KZ-C30</b>	(約)幅125×高さ80mm	<b>700</b> 円(税抜)
品名	取付枠セット	用途	品番	寸法	希望小売価格
姿 	(操作部カバー付き)	1口IHクッキングヒーター KZ-1600B KZ-DS11 からの取り替え	<b>AD-KZ111</b>	取り付け枠寸法 (約)幅355×奥行385×高さ12mm 操作部カバー寸法 (約)幅175×高さ45mm	<b>12,000</b> 円(税抜)
		1口IHクッキングヒーター KZ-1000B KZ-1200B からの取り替え	<b>AD-KZ112</b>	取り付け枠寸法 (約)幅342×奥行460×高さ12mm 操作部カバー寸法 (約)幅220×高さ60mm	<b>14,500</b> 円(税抜)
		1口IHクッキングヒーター KZ-DS12 KZ-DS13※1 からの取り替え	<b>AD-KZ113</b>	取り付け枠寸法 (約)幅328×奥行385×高さ12mm 操作部カバー寸法 (約)幅120×高さ90mm	<b>10,000</b> 円(税抜)

※1 KZ-DS13の場合、操作部カバーは現場対応となります。(同梱の操作部カバーは使用できません)

☆掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

# IH クッキングヒーター1口ビルトインタイプ (KZ-F11B・F12B・F12BL)への取り替え (座卓・テーブルの場合)

## 取り替えチェックポイント

1口IHクッキングヒーター(KZ-DS12・DS13)からの取り替え内容です。KZ-F11B・F12B・F12BLは単独設置専用です。

KZ-DS12・DS13

KZ-F11B・F12B・F12BL

トッププレート保護のため、プレート枠が必要です。※1)

※右記のようにワークトップ開口穴を加工できる場合はプレート枠は不要です。

操作開口部寸法

既存開口部の処理と新たに操作部の設置  
工事が必要です。※2)

天板への取り付け  
イメージ図

(天板・側板の厚さが35mm以上の場合)

・天板の厚さが35mm以上の場合

(天板・側板の厚さが35mm未満の場合)

・天板の厚さが35mm未満の場合

※1) KZ-F11B・F12B・F12BLはトッププレートがフレームレスであり、トッププレートを天板上面から飛び出した状態での設置では、トッププレートを保護するため、プレート枠(KZ-20)が必要です。ただし、(図1)のようにワークトップ開口穴を加工できる場合はプレート枠は不要です。

※2) 操作部は形状寸法が異なるため、既存の操作部取り付け穴の処理と新たに操作部の設置工事(取り付け穴の加工)が必要です。詳しくは設置説明書をご覧ください。

※3) KZ-F12B・F12BLへの取り替えの場合は、200V電気工事が必要です。

## ●KZ-F11B・F12B・F12BL専用部材

品名	プレート枠	用途	品番	寸法	希望小売価格
姿		機器本体をトッププレートが天板上面から飛び出すように固定する場合、トッププレートを保護するために使用	<b>KZ-20</b>	(約)幅318×奥行363×高さ6mm (爪高さ除く) ステンレス製 板厚0.6mm	<b>6,000</b> 円(税抜)

☆掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。