



B 級・BH 形

FA40328CLE1 (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **83,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3.8W)

(本体・FA40328C LE1 69,900円(税抜)+表示板(2枚) 14,000円(税抜))

LED内蔵

常時・非常時ともLED点灯

幅62・長218・高241・重1.8kg(本体・表示板)

仕様:本体:樹脂(ホワイト)

定格電圧:AC100V

非常時入力:DC100V

消費電力:3.8W(AC100V)／0.9W(DC100V)

入力電流:0.075A(AC100V)／0.009A(DC100V)

型式認定番号:1CL221-3380

同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)

ランプモニタ(赤)付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):20以上

備考:適合L型金具:FK02788C(別売)

●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

FA40328後継品

注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

注)両面型は壁直付できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

電源別置形

非常時入力DC100V

