NNCF50121J LE1(100V)

電球色(2700K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

㊫希望小売価格**147,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(820 lm)(10.2W)(80.3 lm/W)Ⓢ

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
常時・LED点灯
非常時・本体組込LED点灯
幅230・高230・出しろ163・重2.4kg
仕様:本体:鋼板(白色塗装)
カバー:アクリル(乳白)
非常灯レンズ:ガラス
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:交換常用光ユニット:FK98221
交換電池:FK762
リモコン:FSK90910K (別売)
型式認定番号:3AE-1080
非常灯評定番号:LALE-027
壁面取付専用
NNCF50121後継品
注)調光はできません。
注)写真方向以外取り付け不可
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

センサなし 階段通路誘導灯兼用型
電池内蔵形
壁面取付専用型
リモコン自己点検機能付