NND25228K

赤緑青黄

㊒希望小売価格**134,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(22.8W)
LED内蔵・電源ユニット別売
灯具部幅φ110・長175・重2.8kg
仕様:入力電圧:DC24.9V／30V
定格光束:740 lm
制御:DMX512
制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)
フル点灯時は3000K相当
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作環境温度:-20℃～35℃
耐風速60m／sec仕様
保護等級:取付部:IP23(防雨型)・本体部:IP65(防噴流型・耐塵型)
備考:適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DS4611
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9
適合電源ボックス(別売):EDL10001Z
オプション(別売):スプレッドレンズYYY95015・ディフューズレンズYYY95016
壁面取付専用
狭角タイプ(15度)
NND25228後継品
注)適合ボックス・カバーをご使用ください。
注)写真方向以外取り付け不可
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

フルカラー

狭角15°タイプ

防雨型
重耐塩害仕様