NND25258K

赤緑青黄

㊫希望小売価格**141,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(22.8W)
LED内蔵・電源ユニット別売
灯具部幅φ110・長175・重3.1kg
仕様:入力電圧：DC24.9V／30V
定格光束：740 lm
制御：DMX512
制御チャンネル数：4ch(R・G・B・Y)
フル点灯時は3000K相当
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作環境温度：-20℃～35℃
耐風速60m／sec仕様
保護等級：取付部：IP23(防雨型)・本体部：IP65(防噴流型・耐塵型)
備考:適合埋込ボックス(別売)：YYY90130
適合電源ユニット(別売)：NTN81997K LI9
適合電源ボックス(別売)：EDL10001Z
オプション(別売)：スプレッドレンズYYY95015・ディフューズレンズYYY95016
取付自在タイプ
狭角タイプ(15度)
NND25258後継品
注)埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

フルカラー

狭角 15° タイプ

防雨型
重耐塩害仕様