NND25738

赤緑青黄

㊫希望小売価格**135,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(10.3W)
LED内蔵・電源ユニット別売
幅φ137・高160・重2.1kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
入力電圧:DC24.9V
定格光束:135 lm
制御:DMX512
制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)
フル点灯時は3000K相当
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作環境温度:-20℃～35℃
耐風速60m/sec仕様
保護等級:LED部:IP66(耐水型・耐塵型)・本体部:IP23(防雨型)
備考:適合埋込ボックス(別売):YYY90120
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9
据置型
●据置取付専用
注)適合埋込ボックスをご使用ください。
注)適合電源ユニットと組み合わせて使用してください。
注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
注)接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。
注)草木で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災・破損の原因となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)本器具は赤・緑・青・黄4色のLEDを使用しており、各色の光色減退には差があります。このため4色を任意に混ぜた場合は、色が経年と共に変化します。

フルカラー

防雨型