



## NNF21000C LT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **27,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(950 lm) (12W) (79.1 lm/W) **L**

(器具・NNF21000C LT9 16,500円(税抜)+ランプ・LDL20S・N/11/12-K 11,000円(税抜))

<約35~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅120・長632・高88・重1.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:亜鉛鋼板(白色)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K

昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K

白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K

温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K

電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K

昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K

白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合ガード(別売):FK21534

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

NNF21000J後継品

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。電源穴位置により器具の取付方向およびランプの方向が決まります。

調光

ライコン別売

ツイストラッチ採用

