NNF21070LT9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **35,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(940 lm)(12W)(78.3 lm/W)L
(器具・NNF21070 LT9 24,000円(税抜)+ランプ・LDL20S・N/11/12-K 11,000円(税抜))
＜約35～100%連続調光型＞
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅70・長647・高72・重1.1kg
仕様:本体:鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
昼光色(6500K):LDL20S・D／11／11-K
昼白色(5000K):LDL20S・N／11／12-K
白色(4000K):LDL20S・W／11／11-K
温白色(3500K):LDL20S・WW／11／11-K
電球色(3000K):LDL20S・L／11／11-K
昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N／11／11P-K
白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W／11／10P-K
※ランプの価格については別途ご確認ください。
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
●壁面・天井面・据置取付可能
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)適合調光器をご使用ください。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)LDL20S搭載器具とLDL40S搭載器具では、LDL40S搭載器具に使用するランプの明るさタイプ・使用する調光率によって明るさ感が異なって見えます。
注)LDL20S搭載器具とLDL40S搭載器具では調光下限の明るさが異なります。両者をライトコントロールなど外部から同時に調光した際、LDL20S搭載器具の方が早く下限に達します。

調光
ライコン別売