

NNF21233KLT9 (100-242V) ○希望小売価格(参考組合せ) 26, 200円(税抜)

Ra84

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(850 lm) (12W) (70.8 lm/W) (10 m/W)

(器具・NNF21233K LT9 15,200円(税抜)+ランプ・LDL20S・

N/11/12-K 11,000円(税抜)) <約35~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵 幅72·長632·高116·重1.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)

反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ 直管LEDランプ用

昼光色(6500K): LDL20S·D/11/11-K

昼白色(5000K): LDL20S·N/11/12-K

白色(4000K): LDL20S·W/11/11-K

温白色(3500K): LDL20S·WW/11/11-K

電球色(3000K): LDL20S·L/11/11-K

昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/ 11P-K

白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・ NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・ NQ21505 · NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光 灯用) NQ21535U · NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ 可能

NNF21233C後継品

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費 電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDラン プ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。 注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認して ください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに

取り付けてください。 注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パ ナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計を

していますので、他社製LEDランプを使用すると、本来 の性能が得られない場合があります。 注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意

ください。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)吊具は使用できません。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。電 源穴位置により器具の取付方向およびランプの方向が 決まります。

