



NNF45662LT9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

◎希望小売価格**230,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7970 lm) (113W) (70.5 lm/W) **L**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅920・埋込穴900・埋込高200・重19.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(ホワイト)

枠:アルミ(銀色)

パネル:アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

NNF45612相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

埋込穴

□900

調光

ライコン別売



埋込高さ 200