

NNF82038LT2 (200-242V) ○希望小売価格(参考組合せ) 80. 200円(税抜)

Ra84

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12870 lm) (118W) (109. 0 lm/W) (

(器具・NNF82038 LT2 32.200円(税抜)+ランプ・LDL110S・ N/54/65-K 24.000円(税抜)×2)

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅200 · 長2438 · 高88 · 重6.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

昼白色(5000K): LDL110S⋅N/54/65-K

白色(4000K): LDL110S·W/54/59-K

温白色(3500K): LDL110S·WW/54/60-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K 信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505 • NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用) NQ21535U・NQ21532U

適合ガード(別売): FK82533

100V用も加工対応いたします。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ 可能 注) 器具の価格・光東・固有エネルギー消費効率・消費

電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDラン プ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パ ナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計を していますので、他社製LEDランプを使用すると、本来 の性能が得られない場合があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



