NNF82268LT2(200-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **81,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(12220 lm)(118W)(103.5 lm/W) L
(器具・NNF82268 LT2 33,400円(税抜)+ランプ・LDL110S・N/54/65-K 24,000円(税抜)×2)
＜約25～100%連続調光型＞
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅170・長2436・高104・重5.6kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
昼白色(5000K):LDL110S・N／54／65-K
白色(4000K):LDL110S・W／54／59-K
温白色(3500K):LDL110S・WW／54／60-K
※ランプの価格については別途ご確認ください。
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
適合ガード(別売):FK82533
100V用も加工対応いたします。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)適合調光器をご使用ください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)フナ型タイプ吊具は使用できません。

パイプ用　チェーン穴　調光 ライコン別売