NNFG41230T LE9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格**110,400**円★(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3640 lm)(37W)(98.3 lm/W)

＜出力固定型＞
ランプ同梱・電源ユニット内蔵
非常時・LDL40S・N／29／38-K点灯(1900 lm)
常時・LDL40S・N／29／38-K点灯
幅150・長1250・高88・重3.1kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)
反射板:亜鉛鋼板(白色)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
同梱ランプ:LDL40S・N／29／38-K
備考:交換電池:FK748
適合ガード:FK41534
非常灯評定番号:LALD-005
●水平天井取付専用
NNFG41230Z後継品
注)調光はできません。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パイプ吊具使用の場合、パイプ1本当たり、配線は4本までしか入りません。(IV線φ2.0 3本＋アース線1本)器具内で配線送りをする場合、吊具取付アダプタ(FK41000K)を別途お求めください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

電池内蔵形