

# NNFJ42850LT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **127,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3950 lm)(44W)(89.7 lm/W) **L**

(器具・NNFJ42850 LT9 102,200円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/19/25-K 12,500円(税抜)×2)

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅260・長1274・埋込穴220×1230・埋込高100・重10.0kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: 倍強度ガラス(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ: 昼光色(6500K): LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ: 昼白色(5000K): LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ: 白色(4000K): LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ: 温白色(3500K): LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ: 電球色(3000K): LDL40S・L/19/21-K

2500 lmタイプ: 昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S・N/19/23P-K

2500 lmタイプ: 白色(4000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S・W/19/21P-K

2600 lmタイプ: 昼白色(5000K): LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ: 白色(4000K): LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ: 温白色(3500K): LDL40S・WW/14/23

3800 lmタイプ: 昼光色(6500K): LDL40S・D/29/35-K

3800 lmタイプ: 昼白色(5000K): LDL40S・N/29/38-K

3800 lmタイプ: 白色(4000K): LDL40S・W/29/37-K

3800 lmタイプ: 温白色(3500K): LDL40S・WW/29/35-K

3800 lmタイプ: 電球色(3000K): LDL40S・L/29/33-K

3800 lmタイプ: 昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S・N/29/35P-K

3800 lmタイプ: 白色(4000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S・W/29/34P-K

昼白色(5000K)高演色形: LDL40S・N/29/32-9

白色(4000K)高演色形: LDL40S・W/29/31-9

電球色(3000K)高演色形: LDL40S・L/29/29-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ: LDL40S・N/29/31-9P

半導体工場用(黄色): LDL40T・Y/17/21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)直管LEDランプにはシリコンが使用されています。シロキサン化合物の影響を受けるような場所(例えば、半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム)で使用する場合には、事前に確認してください。


埋込穴

220×1230

調光

ライコン別売

ISO クラス 6 ~ に  
おすすめ



埋込高さ 100(ケーブルグランド除く)