



NNFW21861LE9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **78,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(680 lm)(12W)(56.6 lm/W) **V**

(器具・NNFW21861 LE9 67,600円(税抜)+ランプ・LDL20S・N/11/12-K 11,000円(税抜))

<出力固定型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅130・高670・出しろ95・重2.8kg

仕様:本体:亜鉛鉄板(オフブラック)

グローブ:アクリル(乳白)

エンドカバー:ステンレス(オフブラック)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23 防湿

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K

昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K

白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K

温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K

電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K

昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K

白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

●壁面(縦向き・横向き)取付専用

天井面取付の場合、別途加工が必要です。

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)調光はできません。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)カバーは密閉構造ではありません。内部に虫・ホコリなどが入り目立つ場合はカバーを外して清掃してください。

防湿型・防雨型

