

Ra84

NNFW41500JLE9 (100-242V) ○希望小売価格(参考組合せ) 112, 100円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1800 lm) (23W) (78. 2 lm/W) (

(器具・NNFW41500J LE9 99,600円(税抜)+ランプ・LDL40S・

N/19/25-K 12,500円(税抜)) <出力固定型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅235 · 長1390 · 高115 · 重4.3kg 仕様:本体:ステンレス(ホワイト)

グローブ:アクリル(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23 防湿

備考:適合ランプ

エコニレノンノ用 2500 lmタイプ: 昼光色(6500K): LDL40S・D/19/23-K 2500 lmタイプ: 昼白色(5000K): LDL40S・N/19/25-K 2500 lmタイプ: 白色(4000K): LDL40S・W/10/20/

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/

22-K 2500 Imタイプ: 電球色(3000K): LDL40S・L/19/21-K

2500 Imタイプ: 昼白色(5000K) 飛散防止膜付タイプ:

LDL40S · N/19/23P-K

2500 Imタイプ: 白色(4000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S • W/19/21P-K

EDL4US・W / 19 2 | P-N 200 | EDL4US・N / 14 / 26 2600 | mタイプ: 昼白色(5000K): LDL4US・N / 14 / 26 2600 | mタイプ: 白色(4000K): LDL4US・W / 14 / 24 2600 | mタイプ: 温白色(3500K): LDL4US・W / 14 / 23 3800 | mタイプ: 昼光色(6500K): LDL4US・D / 29 / 35-K 3800 | mタイプ: 昼白色(5000K): LDL4US・N / 29 / 37-K 3800 | mタイプ: 白色(4000K): LDL4US・W / 29 / 37-K 3800 | mタイプ: 温白色(3500K): LDL4US・W / 29 / 37-K 35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K 3800 Imタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S · N/29/35P-K

3800 lmタイプ: 白色(4000K)飛散防止膜付タイプ: LDL40S · W/29/34P-K 昼白色(5000K)高演色形:LDL40S·N/29/32-9

白色(4000K)高演色形:LDL40S·W/29/31-9 電球色(3000K)高演色形:LDL40S·L/29/29-9 昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・

N/29/31-9P 

●壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 壁面(縦向き)の場合、別途加工が必要です。

注)器具の価格・光束・固有エネルギー 消費効率・消費 電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDラン プ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)調光はできません。 注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認して ください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに

取り付けてください。 注)パナソニック製LEDランプを使用してください。管

径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・ 火災の原因となります 注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意 ください

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯な

ど潮風による塩害を受ける場所、常に風雨にさらされ る屋外では使用できません。

電源穴電源穴 木ネジ穴 取付ボルト穴 ) 왕 70 800