NNLK41509J

○希望小売価格**3,450**円(税抜)Ⓛ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
W80直付型器具本体
ライトバー別売
幅80・長1225
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
備考:適合ガード:FK41533
オプション:片反射笠アダプタFSK41020
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
NNLK41509後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
注)プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。
注) 10000 lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
注)WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。
注)ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。
注)片反射笠アダプタを取り付けて使用される場合、WiLIA調光タイプ、PiPit調光タイプ・ウィズリモ・グレアセーブ(スペースコンフォート・マルチコンフォート)、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付と組み合わせての使用はできません。
注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。



電磁波低減タイプ