

## NNLK41710

○希望小売価格 14,000円(税抜) **●** 

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W100埋込型器具本体 ライトバー別売

埋込穴100×1235·埋込高65

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考:連結用器具: NNLK41711 (連結中用) • NNLK41712 (連結 右用) • NNLK41713 (連結左用)

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注) 本器具は、パナソニック製 iDシリーズ専用の器具本 体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

リース以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を 含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器

具に当たる場所では使用できません。 注) プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替切替タイ

プ)、明るさセンサ付ライトバーとの組み合わせは不可です。 注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお

注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

注)WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器 具内送り配線できません。

埋込穴 100×1235



ann

埋込高さ 65

8 ha