NNLK41715J

○希望小売価格**9,000**円(税抜)Ⓛ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
W150埋込型器具本体
ライトバー別売
埋込穴150×1235・埋込高49
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
備考:連結用器具 : NNLK41716J (連結中用)・NNLK41717J (連結右用)・NNLK41718J (連結左用)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注) 10000 lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
注)WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。

埋込穴
150×1235



埋込高さ 49

電磁波低減タイプ



埋込高さ 49