



NNLK42727J

○希望小売価格 **13,400**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

スクールコンフォート埋込型器具本体

ライトバー別売

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高90

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考:遮光角:横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバー、高天井用ひとセンサ付との組み合わせは不可です。

注)10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。

注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

注)WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。

埋込穴
220×1235



埋込高さ 90