



NNN62801W (100V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **13,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(800 lm) (8.2W) (97.5 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：位相調光タイプNNN82200 LG1 (別売)

適合調光器：ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK (別売)・NQ28732SK (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNNN89050 (別売)

適合リニューアルプレート：埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

中角タイプ

照度角18度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NNN62601W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

