



NNN68812W (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格**39,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4395 lm) (42.4W) (103.6 lm/W) ●

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット：WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9 (別売)

専用コントローラ：設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別

売) 適合リニューアルプレート：埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角32度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

