



NNQ32019 (100V)

電球色(2700K)

Ra95

○希望小売価格**37,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(534 lm) (9.4W) (56.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ71・長212・重0.8kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

付属品: 落下防止ワイヤー

備考: 適合調光装置(別売): DMX-PWM信号変換器NNQ72380K + NQL10101・NNQ72340K + NQL10101・NNQ72385 + NQL10101・NNQ72345 + NQL10101

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K + NQL10101・NQ28841K + NQL10101

ライトコントロール(LED用)NQ20346

オプション(別売): 安定化ボックスNNQ79000・スプレッドフィルターNTS91003

首振範囲90度

水平回転範囲360度

狭角タイプ

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(0%、約0.5~100%)

その他調光器: FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置・調光ユニットパネルでご使用の場合は、お取引先にお問い合わせください。

注) 適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください(別売)

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 現場環境によってはチラツキが発生することがありますので、安定化ボックスを1回路に1台組み合わせてご使用ください。ライトマネージャーFx・ライトコントロール(LED用)NQ20346をご使用の場合は不要です。

調光
ライコン別売

12°

美光色

