



NNQ32089B (100V)

電球色(2700K)
高演色Ra95

●希望小売価格 **50,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1038 lm) (20W) (51.9 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ71・長234・重約1.0kg

仕様: 灯具: アルミダイキャスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合調光装置(別売): DMX-PWM信号変換器NNQ72380K +
NQL10101・NNQ72340K + NQL10101・NNQ72385 +
NQL10101・NNQ72345 + NQL10101

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+ NQL10101・NQ28841K + NQL10101

ライトコントロール(LED用) NQ20346

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカット
フードNTS91023B

中角タイプ

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(0%、約0.5~100%)

その他調光器: FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシ
リーズ壁付型調光装置・調光ユニットパネルでご使用
の場合は、お取引先にお問い合わせください。

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル
ターの併用はできません。

注) 適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用く
ださい(別売)

注) 適合調光器以外と組み合わせてご使用されると、チ
ラツキ等がおきる場合があります。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 記憶式ライトコントロール(ライトマネージャーFx
等)のシーン再生で、調光下限付近へフェードした際に、
あかりが滑らかに変化しない場合があります。気になる
場合は、フェード時間を5秒以上にしていただくか、
調光レベル0による消灯シーンにしていただくことで
改善されます。

調光
ライコン別売

22°

