NNQ35940KLD9(100-242V)

電球色(2700K)
Ra83

㊒希望小売価格**56,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2815 lm)(28.8W)(97.7 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット2個内蔵
幅42・長1194・高55・重2.0kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
調光方式:PWM(PC)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21505・NQ21502
適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置
DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345
直付型
調光範囲(0～100%)
NNQ35940相当品
注)連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。
注)電源ユニットを2個内蔵しています。信号送り容量による接続電源ユニット台数は2台分として計算してください。
注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)
注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。
注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
注)旧品番とは調光特性が異なります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売　購入