NNY20026LF2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

㊗希望小売価格**396,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(43400 lm)(320W)(135.6 lm/W)Ⓛ
＜定格出力初期照度補正型(平均電力296W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重10.7kg
仕様:本体:アルミ
パネル:ポリカーボネート(透明)
アーム:亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級 : IP65防湿
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
落下防止ワイヤー付
備考:広角タイプ
30度までの傾斜天井に取付可能
粉塵環境向け
軒下での使用も可能
注)調光はできません。
注)器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

G 購入　耐塵　防噴流

防湿型・防噴流型・耐塵型