NNY22127Z LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格**281,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6400 lm)(62W)(103.2 lm/W)Ⓥ
＜定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ560・高193・全高4693・重9.9kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:アクリル(透明プリズム)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
初期光束補正機能付
備考:お奨めポール:DYDX2409H・トクポールXDYD2419H
オプション:遮光板NNY28517
適合ポール先端径:φ76.3
NNY22127K相当品
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LST3-60

2.5~5
上方光束比

タイマー段調光機能
防雨型



(DYDX2409Hの場合)