



NNY22381ZLF9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra84

Ⓜ希望小売価格 **260,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1435 lm) (33W) (43.4 lm/W) Ⓧ

<定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ560・高193・全高3693・重9.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: アクリル(乳白)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

適合ポール先端径: φ76.3

NNY22381相当品

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


2.5~5

上方光束比

彩光色

タイマー一段調光機能

防雨型



(DYDX2309Hの場合)