



**NNY22634K**LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓜ希望小売価格**410,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5000 lm) (77W) (64.9 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅416・長1005・高1195・全高5060・重19.5kg(灯具・アーム)

仕様: 本体: アルミ鋳物(青銅色)

パネル: ガラス(強化処理つや消し仕上)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

1灯用: 耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

2灯用: 耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アーム: 1灯用DYDX2085・2灯用DYDX2086

お奨めポール: 組立ポールXDYD2893・組立ポールXDYD2894

適合アンカーフレーム: DYDX2922

適合ポール先端径:  $\phi 90$


注)アーム・ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型



(組立ポールXDYD2893の場合)