NNY22695LE9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

㊗希望小売価格**249,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7600 lm)(98W)(77.5 lm/W)Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ700・高600・全高5105・重11.0kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
プリズム:アクリル(透明)
乳白パネル:アクリル
天板:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
備考:お奨めポール:DYDX2409H・トクポールXDYDX2419H
適合ポール先端径:φ76.3
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

5~15
上方光束比

防雨型



(DYDX2409Hの場合)