




**NSN63782W** (100-242V)

**温白色(3500K)**

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1030 lm) (13.8W) (74.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

彩光色3500Kタイプ(温白色)

備考：適合電源ユニット：NTS90201 LE9(別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNNN89050(別売)

適合リニューアブルプレート：埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角30度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

NNN62477W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



彩光色

