



NSN67872W (100-242V)

2700K

Ra95

Ⓜ希望小売価格 **33,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2750 lm) (33.8W) (81.3 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

高演色(2700K)タイプ

備考: 適合電源ユニット: NTS90350 LE9(別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)

・スプレッドフィルターNNN89052(別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角32度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

