



## NTS51411B (100V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **16,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(580 lm) (8.2W) (70.7 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売  
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)  
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 位相調光タイプNTS90101 LG1 (別売)

適合ユニットボックス: 1灯用NTS91090 (別売)・2灯用  
NTS91091 (別売)・3灯用NTS91092 (別売)・4灯用  
NTS91094 (別売)

適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・  
NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)・  
NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK  
(別売)・NQ28732SK (別売)

ユニットボックス〔別売〕

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約5%~100%)

NTS50111B相当品

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用  
ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

12°

調光  
ライコン別売

