



NTS52388 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra95

◎希望小売価格 **12,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1015 lm) (19W) (53.4 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高154・重0.7kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90200 DD9

適合枠ユニットφ100(別売): NTS91050W

オプション(別売): ディフュージョンフィルター
NTS91013

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用
NNN80003Z

首振範囲約35度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

広角タイプ

照度角31度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

