



NTS62511W (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **15,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1455 lm) (19W) (76.5 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高151・重0.9kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90200 DD9

オプション(別売): 拡散フィルターNTS91026・ディ

フュージョンフィルターNTS91031・スプレッドフィル

ターNTS91033

適合リニューアアルプレート(別売): 埋込穴φ150用

NNN80004Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~34度)

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

