NTS71241S(100V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格**21,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(730 lm)(8.3W)(87.9 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg
仕様:枠:アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合電源ユニット:位相調光タイプNTS90101 LG1(別売)
適合調光器:ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)
ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)・NQ28841K+NQL10111(別売)
リビングライコンNQ28752WK(別売)・NQ28752SK(別売)・NQ28751WK(別売)・NQ28751SK(別売)・NQ28732WK(別売)・NQ28732SK(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
埋込型
ウォールウォッシャタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%~100%)
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100 | ウォールウォッシャ | 調光 ライコン対応 | 浅型 10H